



Duplikat



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie I; Modul A
 P*V= 45*2,3=103,5 [bar*L]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 45 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
 Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur von -10°C bis -50°C
 Prüfdruck: 50 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 2,3		Maßstab: 1:2		(Gewicht) 2,1 kg	
		Datum		Name		Flüssigkeitsabscheider FA2-16-CD	
		Gezeichnet 07.03.2016		Szacknies			
		Kontrolliert 21.03.2016		Neufeld			
		Norm					
						10342-K	
Zust.		Änderungen		Datum		Name	
						2 A4	